

Egebant SanCut 381633

| | |
|---------------------|--|
| Kaplama Rengi | Siyah |
| Astar Rengi | Lacivert&Beyaz Melanj |
| Astar Tipi | Dyneema Diamond & Naylon |
| Kaplama | Köpük Nitril |
| Bilek Tipi | Örgü Bilek |
| Tasarım | ½ Siyah köpük nitril kaplama, melanj astar ve manşet |
| Kalınlık (Avuç İçi) | 1,00 mm |
| Markalama | Transfer Baskı |



EN 21420

EN 388:2016



4X42C


Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli, hafif ve dayanıklı Dyneema Diamond® astar üzerine yüksek tutuculuğa sahip köpük nitril kaplanarak üretilmiştir. Cam elyaf ve benzeri herhangi bir yardımcı elyaf içermez. Cildiniz için maksimum konfor sağlar. TDM 100 ISO 13997 testine göre C seviye kesilme direnci sağlarken parmak ucu hassasiyetinden ödün vermez. Çıplak elle çalışmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutulmasını çok kolaylaştırır.

Kullanım alanları: Montaj ve üretim hatları, metal işleme, hafif saclarla çalışma, otomotiv, beyaz eşya, genel kullanım.

Boyutlar ve Ağırlık

| Egebant Sancut 381633 | Beden 6 (XS) | Beden 7 (S) | Beden 8 (M) | Beden 9 (L) | Beden 10 (XL) | Beden 11 (XXL) |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Eldiven Uzunluğu (A) (mm) | 200 | 210 | 225 | 235 | 250 | 260 |
| Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm) | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 |
| Bilek Sonlandırma Rengi | Kahve | Kırmızı | Siyah | Beyaz | Mavi | Bordo |
| Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram) | 35 | 38 | 43 | 46 | 52 | 55 |



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

EN Test Sonuçları

| Test | Belgelendirme Kurumu / No | Sonuç |
|------------------------|---------------------------|-------|
| EN ISO 21420:2020 | MNA (2841) | Geçti |
| EN 388: 2016 +A1: 2018 | MNA (2841) | 4X42C |

Performans Değerleri

| | |
|--|--------------|
| EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti | Seviye 5 |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci | >8000 Çevrim |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO | 12,1 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci | 80,33 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci | 77,60 N |

Ek Bilgiler

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Silikon İçermez | Beklemede |
| REACH Yönetmeliği | Koşulu Sağlıyor |
| pH Değerleri | Koşulu Sağlıyor |
| Azo-Renkendiriciler ve PAHs | Koşulu Sağlıyor |
| Sanitized ® | Sözleşme No:5753.20 |
| DMF İçermez | Evet |

Ambalaj Bilgileri

| | |
|--------------------------|-------------|
| Paket Başına Çift Sayısı | 10 |
| Koli Başına Paket Sayısı | 6 |
| Koli İçeriği | 60 |
| Koli Boyutları | 600X260X180 |
| Palet Ölçüleri | 156X80X120 |

Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr