

Egebant SanCut 181743

Kaplama Rengi	Gri
Astar Rengi	Mavi&Beyaz
Astar Tipi	Dyneema Diamond & Naylon
Kaplama	Poliüretan(PU)
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	½ Gri PU kaplama, melanj astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	0,90 mm
Markalama	Transfer Baskı



Dyneema®

CE

EN 21420

EN 388



4X43C


Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli, hafif ve dayanıklı Dyneema Diamond® astar üzerine ince Poliüretan (PU) kaplanarak üretilmiştir. Cam elyaf ve benzeri herhangi bir yardımcı elyaf içermez. Cildiniz için maksimum konfor sağlar. TDM 100 ISO 13997 testine göre C seviye kesilme direnci sağlarken parmak ucu hassasiyetinden ödün vermez. Çıplak elle çalışmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutulmasını çok kolaylaştırır.

Kullanım alanları: Montaj ve üretim hatları, metal işleme, metal saclarla çalışma, çelik tel uygulamaları.

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant Sancut 181743	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	226	240	243	253	260	274
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	178	194	198	200	210	220
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	166	177	189	197	207	224
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	44	47	53	57	63	66



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	USB (3038)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	USB (3038)	4X43C

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	>8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	13,7 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	197,68 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	106,57 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Tolerans dahilinde

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr