

### Egebant SanCut Plus 681633

Kaplama Rengi	Siyah
Astar Rengi	Lacivert&Beyaz Melanj
Astar Tipi	Dyneema Diamond & Naylon
Kaplama	Mikro Köpük
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	½ Siyah mikro köpük kaplama, Parmak Arası Destek; melanj astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	1,00 mm
Markalama	Transfer Baskı



Dyneema®

CE

EN 21420

EN 388



4X42C


### Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli, hafif ve dayanıklı Dyneema Diamond® astar üzerine yüksek tutuculuğa sahip yeni teknoloji mikro köpük kaplanarak üretilmiştir. Güçlendirilmiş parmak takviyesi sayesinde uzun ömürlü performans sağlar. Cam elyaf ve benzeri herhangi bir yardımcı elyaf içermez. Cildiniz için maksimum konfor sağlar. TDM 100 ISO 13997 testine göre C seviye kesilme direnci sağlarken parmak ucu hassasiyetinden ödün vermez. Çıplak elle çalışmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutulmasını çok kolaylaştırır.

Kullanım alanları: Montaj ve üretim hatları, metal işleme, hafif saclarla çalışma, otomotiv, beyaz eşya, genel kullanım.

### Boyutlar ve Ağırlık

Egebant Sancut Plus 681633	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	205	220	230	235	243	253
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	145	160	165	170	178	188
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	160	170	186	190	200	210
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	39	40	45	47	54	55



a = Eldiven Uzunluğu  
b = El Uzunluğu  
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

## EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X42C

## Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	>8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	10,2 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	90,33 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	64,26 N

## Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklandırıcılar ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
Sanitized ®	Sözleşme No:5753.20
DMF İçermez	Evet

## Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

### Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,  
Çayırova/Kocaeli - Türkiye  
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr