

Egebant SanCut 331734T

Kaplama Rengi	Siyah
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Astar Tipi	Çelik Elyaf, HPPE ve Polyester
Kaplama	Köpük Nitril
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	½ Siyah Köpük Nitril Kaplama; Parmak Arası Destek; melanj astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	1,00 mm
Markalama	Transfer Baskı



EN 21420

EN 388



4X42D

EN 407



X1XXXX



Dokunmatik Ekran Uyumlu


Genel Özellikler

İnce ve ısıya dayanıklı HPPE elyaf ve Polyester karışımı astarın üzerine köpük nitril kaplanarak üretilmiştir. Güçlendirilmiş parmak takviyesi sayesinde uzun ömürlü performans sağlar. TDM 100 ISO 13997 testine göre D seviye kesilme direnci sağlar. Çıplak elle tutunmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutunmasını kolaylaştırır. Sıcak parçalarla çalışma (100 °C temas ısı) ve aynı zamanda el kesmesi riskine karşı koruma istenen uygulamalarda kullanıma uygundur. Bu eldiven, elektrostatik deşarj korumasına sahiptir.

Kullanım Alanları: Metal işleme, ağır parçalarla çalışma, metal saca çalışma, üretim ve montaj hatları, çelik tel uygulamaları

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanCut 331734T	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	220	230	240	250	260	280
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	165	175	185	195	202	206
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	195	200	210	220	230	235
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	48	52	57	60	66	70



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	USB (3038)	Geçti
EN 388: 2016 + A1: 2018	USB (3038)	4X42D
EN 407:2020	USB (3038)	X1XXXX

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	18,1 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	112,04 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	61,12 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renkendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
Sanitized ®	Sözleşme No:5753.20
DMF İçermez	Evet

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr